



# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI


---

REVIVRE  
DATI TECNICI

*Revivre*  
luxury shower concept

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 6521/DOM **Dispositivo TOUCHSCREEN waterproof, miscelatore domotico multifunzione con comando cromoterapia**  
*Waterproof TOUCHSCREEN device, multifunction domotic mixer with chromotherapy driver*
- Art. 6503/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 6531/2/D/A **Sistema multifunzione 3 OUT a soffitto 450x450 con cromoterapia, abbinabile a misc. termostatici alta portata**  
*450x450 ceiling 3 OUT multifunction system with chromotherapy, which can be matched with high waterflow thermostatic mix*
- Art. 7716 **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*
- Art. 655134 **Centralina cromoterapia 6 out per touchscreen**  
*Chromotherapy group 6 out for touchscreen*
- Art. 655139 **Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia**  
*Extension mt 5 electric chromotherapy*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 3 bar ed una portata d'acqua di 25 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 3 bar and a water flow about 25lt/min. Suggest waste hole Ø90  
 PAY ATTENTION: For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

Art. 7513/6/A



Colonna esterna multifunzione domotica con effetto cromoterapia

Domotic external column multifunction with chromoterapy effect

Art. 7716

Piletta QUADRA per scarico doccia

SQUARE shower waste



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 22 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 120.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 22lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 120.

REVIVRE  
DATI TECNICI

Art. 6513/6/A


**Colonna incasso multifunzione ad arco con effetto cromoterapia**

*Built-in column multifunction with chromotherapy effect*

Art. 7716

**Piletta QUADRA per scarico doccia**

*SQUARE shower waste*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 22 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 120.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 22lt/min. Suggest waste hole Ø90  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 120.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

Art. 0913/6/A


**Colonna incasso multifunzione piatta con effetto cromoterapia**

*Built-in column multifunction with chromoterapy effect*

Art. 7716

**Piletta QUADRA per scarico doccia**

*SQUARE shower waste*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 22 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 120.


*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 22lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 120.

REVIVRE  
 DATI TECNICI

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

Art. 0413/6/T

Colonna doccia da esterno a pavimento soffione "small" con deviatore per doccetta, effetto pioggia/nebulizzazione, leva Caleffi  
 Outdoor floor shower column "small" plate with diverter for handshower raining/spray, Caleffi lever





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della pavimentazione di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste grill DN40  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

Art. 0413/6/T1

Colonna doccia da esterno a pavimento soffione "big" senza deviatore per doccetta, leva Caleffi  
 Outdoor floor shower "big" plate without diverter, Caleffi lever



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della pavimentazione di almeno mm 80.



For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste grill DN40  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.

REVIVRE  
 DATI TECNICI

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 8821/DOM **Dispositivo TOUCHSCREEN waterproof, miscelatore domotico multifunzione con comando cromoterapia**  
*Waterproof TOUCHSCREEN device, multifunction domotic mixer with chromotherapy driver*
- Art. 4403/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 044052 **Soffione doccia ultrasottile "Tondo" Ø 500 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Round" Ø 500 mm*
- Art. 044053 **Braccio a soffitto rosone tondo h 74 mm**  
*Ceiling arm round rose-window h 74 mm*
- Art. 8831/L **Bocca doccia piastra tonda, fissaggio a parete**  
*Wall fixing cascade shower spout with round plate*
- Art. 884067 **Nebulizzatore incasso singolo rosone tondo**  
*Built-in single nebulization round rose-window*
- Art. 884068 **Faretto cromoterapia rosone tondo**  
*Chromotherapy light round rose-window*

- Art. 8816 **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2 **Rubinetti incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*
- Art. 655134 **Centralina cromoterapia 6 out per touchscreen**  
*Chromotherapy group 6 out for touchscreen*
- Art. 655139 **Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia**  
*Extension mt 5 electric chromotherapy*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 18 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 18lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 4800/1/P**      **Miscelatore incasso c/pulsante 2 OUT e gancio doccia su piastra ovale**  
*Built-in mixer 2 OUT with pulse and hook shower on oval plate*
- Art. 044051**      **Soffione doccia ultrasottile "Tondo" Ø 400 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Round" Ø 400 mm*
- Art. 884056**      **Braccio a parete CURVO rosone tondo L 400 mm**  
*CURVE wall arm round rose-window L 400 mm*
- Art. 8816**         **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2**      **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 4812/4/PQ **Miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata su piastra quadra**  
*Built in thermostatic mixer 1 OUT less rate on square plate*
- Art. 6503/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 6531/4/C/D **Sistema multifunzione 300x300. Versione per fissaggio a controsoffitto**  
*300x300 multifunction system. False ceiling fixing version*
- Art. 7716 **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 23lt/min. Suggest waste hole Ø90  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI



- Art. 8812/4/P**      **Miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata**  
*Built in thermostatic mixer 1 OUT less rate*
- Art. 4403/1/A**      **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 044052**        **Soffione doccia ultrasottile "Tondo" Ø 500 mm**  
*Ultrathin shower ceiling "Round" Ø 500 mm*
- Art. 884056**        **Braccio a parete CURVO rosone tondo L 400 mm**  
*CURVE wall arm round rose-window L 400 mm*
- Art. 8831/L**        **Bocca doccia piastra tonda, fissaggio a parete**  
*Wall fixing cascade shower spout with round plate*
- Art. 884067**        **Nebulizzatore incasso singolo rosone tondo**  
*Built-in single nebulization round rose-window*
- Art. 8816**          **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 18 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 18lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

- Art. 8921/L **Miscelatore incasso 1 OUT**  
*Built-in single lever mixer 1 OUT*
- Art. 8903/3/1L **Deviatore incasso completo tre uscite**  
*Complete three ways built-in diverter*
- Art. 4403/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 8831/D/SL **Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo tondo**  
*Wall shower multifunction system 2 OUT, round profile*
- Art. 8816 **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2 **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*







Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 16 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 16lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI



- Art. 8800**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 4403/1/A**    **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 045115**    **Soffione per doccia TONDO s/braccio**  
*ROUND plate for shower without arm*
- Art. 045009**    **Braccio a muro 350 mm**  
*Wall arm 350 mm*
- Art. 8816**      **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2**    **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

- Art. 0400**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 4403/1/A**    **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 0403/2/1N**   **Deviatore incasso completo due uscite**  
*Complete two ways built-in diverter*
- Art. 0431/LB**    **Soffione doccia "Tondo" a soffitto, con LED autoalimentati. Versione con braccio a muro L 400 mm**  
*Ceiling fixing "Round" headshower with selfalimentary LED. L 400 mm arm version*
- Art. 884067**      **Nebulizzatore incasso singolo rosone tondo**  
*Built-in single nebulization round rose-window*
- Art. 8816**        **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2**      **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 8812/3/P **Miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata**  
*Built in thermostatic mixer 3 OUT less rate*
- Art. 4403/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 8831/D/SL **Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo tondo**  
*Wall shower multifunction system 2 OUT, round profile*
- Art. 884068 **Faretto cromoterapia rosone tondo**  
*Chromotherapy light round rose-window*
- Art. 8821/CR1 **Dispositivo di controllo MINITOUCH, comando cromoterapia**  
*MINITOUCH device for chromotherapy drive*
- Art. 8816 **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2 **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*



- Art. 655161 **Centralina cromoterapia 6 out per minitouch o controllo da pulsante**  
*Chromotherapy group 6 out for minitouch or driver pulse*
- Art. 655139 **Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia**  
*Extension mt 5 electric chromotherapy*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 16 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 16lt/min. Suggest waste hole Ø90  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

- Art. 4400**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 4403/1/A**    **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 0431/3/B/LR**   **Soffione doccia "Tondo" a soffitto, con LED autoalimentati. Versione con carter h 300 mm**  
*Ceiling fixing "Round" headshower with selfalimentary LED. H 300 mm carter version*
- Art. 8816**      **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2**      **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 8312/2/P**      **Miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata**  
*Built in thermostatic mixer 2 OUT less rate*
- Art. 8303/1/A**      **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 804038**        **Soffione doccia ultrasottile "Ovale" 150x200 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Oval" 150x200 mm*
- Art. 044055**        **Braccio a soffitto rosone tondo h 410 mm**  
*Ceiling arm round rose-window h 410 mm*
- Art. 8016**          **Piletta OVALE per scarico doccia**  
*OVAL shower waste*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

REVIVRE  
DATI TECNICI

- Art. 8012/3H/P**    **Miscelatore incasso termostatico 3 OUT alta portata con piastra unica**  
*Built in thermostatic mixer 3 OUT high rate with one plate*
- Art. 8003/1/A**    **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 804039**    **Soffione doccia ultrasottile "Ovale" 250x400 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Oval" 250x400 mm*
- Art. 884055**    **Braccio a parete CURVO rosone tondo L 350 mm**  
*CURVE wall arm round rosewindow L 350 mm*
- Art. 8031**    **Bocca doccia a cascata ovale Funtanin, fissaggio a parete**  
*Wall fixing oval Funtanin cascade shower spout*
- Art. 8016**    **Piletta OVALE per scarico doccia**  
*OVAL shower waste*




Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 15 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 15lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI


- Art. 0912/4H**      **Miscelatore incasso termostatico 4 OUT alta portata con piastre indipendenti**  
*Built in thermostatic mixer 4 OUT high rate with independent plate*
- Art. 6503/1/A**    **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 754077**      **Soffione doccia ultrasottile "Quadro" 300x300 mm**  
*Ultrathin shower ceiling "Square" 300x300 mm*
- Art. 795006**      **Braccio a muro rosone quadro**  
*Wall arm square rose-window*
- Art. 7531/L**      **Bocca doccia a lama a filo, fissaggio a parete**  
*Wall fixing cascade shower spout*
- Art. 654112**      **Nebulizzatore incasso singolo rosone quadro**  
*Built-in single nebulization square rose-window*
- Art. 7716**        **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 20 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 20lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

- Art. 7700**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 6503/1/A**      **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 7531/3/A/LB**      **Soffione doccia "Quadro" a soffitto, con LED autoalimentati. Versione con carter h 122 mm**  
*Ceiling fixing "Square" headshower with selfalimentary LED. H 122 mm carter version*
- Art. 7716**      **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*
- Art. 0920/2**      **Rubinetto incasso QUADRO con filtro**  
*SQUARE built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 7900/L** Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 7903/2/1L** Deviatore incasso completo due uscite  
*Complete two ways built-in diverter*
- Art. 6503/1/A** Gancio incasso fisso completo  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 7531/D/SL** Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo quadro  
*Wall shower multifunction system 2 OUT, square profile*
- Art. 654111** Faretto cromoterapia rosone quadro  
*Chromoterapy light square rose-window*
- Art. 6521/CR1** Dispositivo di controllo MINITOUCH, comando cromoterapia  
*MINITOUCH device for chromoterapy drive*
- Art. 7716** Piletta QUADRA per scarico doccia  
*SQUARE shower waste*
- Art. 0920/2** Rubinetto incasso QUADRO con filtro  
*SQUARE built-in tap with filter*



- Art. 655161** Centralina cromoterapia 6 out per minitouch o controllo da pulsante  
*Chromoterapy group 6 out for minitouch or driver pulse*
- Art. 655139** Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia  
*Extension mt 5 electric chromoterapy*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 16 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 16lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

- Art. 7700**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 6503/1/A**      **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 754076**      **Soffione doccia ultrasottile "Quadro" 200x200 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Square" 200x200 mm*
- Art. 754088**      **Braccio a parete diritto rosone quadro L 350 mm**  
*Straight wall arm square rose-window L 350 mm*
- Art. 7716**      **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*
- Art. 0920/2**      **Rubinetto incasso QUADRO con filtro**  
*SQUARE built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
**ATTENZIONE:** per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90*  
**PAY ATTENTION:** For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 7521**      **Miscelatore incasso 1 OUT**  
*Built-in single lever mixer 1 OUT*
- Art. 7503/3/1**    **Deviatore incasso completo tre uscite**  
*Complete three ways built-in diverter*
- Art. 7503/1/A**    **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 754078**      **Soffione doccia ultrasottile "Quadro" 400x400 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Square" 400x400 mm*
- Art. 795006**      **Braccio a muro rosone quadro**  
*Wall arm square rose-window*
- Art. 7531/L**      **Bocca doccia a lama a filo, fissaggio a parete**  
*Wall fixing cascade shower spout*
- Art. 7716**        **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*
- Art. 0920/2**      **Rubinetto incasso QUADRO con filtro**  
*SQUARE built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 18 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 18lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

Art. 7200/1/P	<b>Miscelatore incasso c/pulsante 2 OUT e gancio doccia su piastra</b> <i>Built-in mixer 2 OUT with pulse and hook shower on plate</i>	Art. 655161	<b>Centralina cromoterapia 6 out per minitouch o controllo da pulsante</b> <i>Chromotherapy group 6 out for minitouch or driver pulse</i>
Art. 044050	<b>Soffione doccia ultrasottile "Tondo" Ø 300 mm</b> <i>Ultraslim shower ceiling "Round" Ø 300 mm</i>	Art. 655139	<b>Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia</b> <i>Extension mt 5 electric chromotherapy</i>
Art. 884055	<b>Braccio a parete CURVO rosone tondo L 350 mm</b> <i>CURVE wall arm round rose-window L 350 mm</i>		
Art. 884068	<b>Faretto cromoterapia rosone tondo</b> <i>Chromotherapy light round rose-window</i>		
Art. 8821/CR1	<b>Dispositivo di controllo MINITOUCH, comando cromoterapia</b> <i>MINITOUCH device for chromotherapy drive</i>		
Art. 8816	<b>Piletta TONDA per scarico doccia</b> <i>ROUND shower waste</i>		
Art. 8820/2	<b>Rubinetto incasso TONDO con filtro</b> <i>ROUND built-in tap with filter</i>		





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 7200**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 7203/2/1**      **Deviatore incasso completo due uscite**  
*Complete two ways built-in diverter*
- Art. 4403/1/A**      **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 8831/D/SL**      **Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo tondo**  
*Wall shower multifunction system 2 OUT, round profile*
- Art. 8816**      **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2**      **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*




Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 16 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 16lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 0912/4H/P **Miscelatore incasso termostatico 4 OUT alta portata con piastra unica**  
*Built in thermostatic mixer 4 OUT high rate with one plate*
- Art. 6503/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 6531/2/C/A1 **Sistema multifunzione 3 OUT a soffitto 300x300 con cromoterapia**  
*300x300 ceiling 3 OUT multifunction system with chromoterapy*
- Art. 7716 **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQAURE shower waste*




Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro  $\varnothing 90$   
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 23lt/min. Suggest waste hole  $\varnothing 90$   
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI



- Art. 0900** **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 6503/1/A** **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 0903/2/1** **Deviatore incasso completo due uscite**  
*Complete two ways built-in diverter*
- Art. 754076** **Soffione doccia ultrasottile "Quadro" 200x200 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Square" 200x200 mm*
- Art. 754088** **Braccio a parete diritto rosone quadro L 350 mm**  
*Straight wall arm square rose-window L 350 mm*
- Art. 7531/L** **Bocca doccia a lama a filo, fissaggio a parete**  
*Wall fixing cascade shower spout*
- Art. 7716** **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*
- Art. 0920/2** **Rubinetto incasso QUADRO con filtro**  
*SQUARE built-in tap with filter*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 18 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 18lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

- Art. 3300**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 3303/1/A**      **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 754078**      **Soffione doccia ultrasottile "Quadro" 400x400 mm**  
*Ultraslim shower ceiling "Square" 400x400 mm*
- Art. 795006**      **Braccio a muro rosone quadro**  
*Wall arm square rose-window*
- Art. 7716**      **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*
- Art. 0920/2**      **Rubinetto incasso QUADRO con filtro**  
*SQUARE built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI



- Art. 0912/3/P **Miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata**  
*Built in thermostatic mixer 3 OUT less rate*
- Art. 6503/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 7531/D/SL **Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo quadro**  
*Wall shower multifunction system 2 OUT, square profile*
- Art. 7716 **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 15 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 15lt/min. Suggest waste hole Ø90  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.*

- Art. 3000**      **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
*Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT*
- Art. 6503/1/A**      **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 655060**      **Soffione per doccia 190x190 mm s/braccio**  
*Plate for shower without arm 190x190 mm*
- Art. 655066**      **Braccio a muro 400 mm quadro**  
*Wall square arm 400 mm*
- Art. 7716**      **Piletta QUADRA per scarico doccia**  
*SQUARE shower waste*
- Art. 0920/2**      **Rubinetto incasso QUADRO con filtro**  
*SQUARE built-in tap with filter*




Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI



- Art. 0512/3H/P**     **Miscelatore incasso termostatico 3 OUT alta portata con piastra unica**  
*Built in thermostatic mixer 3 OUT high rate with one plate*
- Art. 4403/1/A**     **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 7531/4/C/L**    **Sistema doccia 1 OUT a controsoffitto con cornice LED**  
*False ceiling shower system 1 out with led frame*
- Art. 7531**         **Bocca doccia a lama rovesciata, fissaggio a parete**  
*Wall fixing cascade shower spout*
- Art. 8816**         **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 20 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 20lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.*

- Art. 0500/3 **Gruppo incasso con deviatore 2 OUT**  
*Built-in group with 2 OUT diverter*
- Art. 4403/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
*Complete shower kit (fixed hook)*
- Art. 055068 **Soffione per doccia CLASSIC s/braccio**  
*CLASSIC plate for shower without arm*
- Art. 015023 **Braccio a muro 350 mm**  
*Wall arm 350 mm*
- Art. 8816 **Piletta TONDA per scarico doccia**  
*ROUND shower waste*
- Art. 8820/2 **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
*ROUND built-in tap with filter*





Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

*For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurng is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.*

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

- Art. 0100 **Miscelatore incasso c/ pulsante 2 OUT**  
Built-in single lever mixer with diverter pulse 2 OUT
- Art. 0103/3/1 **Deviatore incasso completo tre uscite**  
Complete three ways built-in diverter
- Art. 4403/1/A **Gancio incasso fisso completo**  
Complete shower kit (fixed hook)
- Art. 044051 **Soffione doccia ultrasottile "Tondo" Ø 400 mm**  
Ultraslim shower ceiling "Round" Ø 400 mm
- Art. 884055 **Braccio a parete CURVO rosone tondo L 350 mm**  
CURVE wall arm round rose-window L 350 mm
- Art. 8831/L **Bocca doccia piastra tonda, fissaggio a parete**  
Wall fixing cascade shower spout with round plate
- Art. 884067 **Nebulizzatore incasso singolo rosone tondo**  
Built-in single nebulization round rose-window
- Art. 884068 **Faretto cromoterapia rosone tondo**  
Chromotherapy light round rose-window

- Art. 8821/CR1 **Dispositivo di controllo MINITOUCH, comando cromoterapia**  
MINITOUCH device for chromotherapy drive
- Art. 8816 **Piletta TONDA per scarico doccia**  
ROUND shower waste
- Art. 8820/2 **Rubinetto incasso TONDO con filtro**  
ROUND built-in tap with filter
- Art. 655161 **Centralina cromoterapia 6 out per minitouch o controllo da pulsante**  
Chromotherapy group 6 out for minitouch or driver pulse
- Art. 655139 **Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia**  
Extension 5 mt electric chromotherapy



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste hole Ø90  
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "ESSENCE"

TECHNICAL DATA FOR HYDRAULIC PLANT "ESSENCE" COLLECTION

**Pressione minima di esercizio: 2 bar**

Minimum pressure: 2 bar

**Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar**

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

**Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)**

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

**Temperatura massima d'esercizio: 65°C**

Maximum temperature: 65°C

**Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico).**

Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten).



soffioni ESSENCE mm 300X300

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
6531/2/C/C	41.74	NO	NO	5.3	3.3	3.8
6531/2/C/D	33.44	14.46	0.95	6.4	4.2	4.77
6531/4/C/C	41.74	NO	NO	6	3.4	3.9
6531/4/C/D	33.44	14.46	0.95	7	4.3	4.87
6531/C/C	41.74	NO	NO	7.9	7.3 a sbalzo	7.8 a sbalzo
6531/C/D	33.44	14.46	0.95	9	8.4 a sbalzo	8.97 a sbalzo



soffioni ESSENCE mm 350X175

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
7531/2/C/C	26.04	NO	NO	4.2	2.6	2.9
7531/2/C/A	18.88	21.58	NO	5.2	3.5	3.93
7531/4/C/C	26.04	NO	NO	4.9	2.6	2.9
7531/4/C/A	18.88	21.58	NO	5.9	3.5	3.9
7531/3/C/C	26.04	NO	NO	6.4	4.5	4.8
7531/3/C/A	18.88	21.58	NO	7.4	5.4	5.83



soffioni ESSENCE mm 450X450

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
6531/2/D/C	34.58	NO	NO	10.1	6.3	7.5
6531/2/D/D	31.81	21.58	1.87	11.8	7.8	9.14
6531/4/D/C	34.58	NO	NO	10.3	6.5	7.7
6531/4/D/D	31.81	21.58	1.87	11.9	7.8	9.14
6531/D/C	34.58	NO	NO	13.0	12.2 a sbalzo	13.4 a sbalzo
6531/D/D	31.81	21.58	1.87	15.0	14.2 a sbalzo	15.54 a sbalzo

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "COULEURS"

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "COULEURS" COLLECTION

Pressione minima di esercizio: 2 bar

Minimum pressure: 2 bar

Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

Temperatura massima d'esercizio: 65°C

Maximum temperature: 65°C

Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico).

Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten).



6531/2/C/B 6531/4/C/B



6531/2/C/A 6531/4/C/A



6531/C/B



6531/C/A

### soffioni COULEURS mm 300X300

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
6531/2/C/B	40.03	NO	NO	5.5	3.5	4.0
6531/2/C/A	31.73	14.46	0.95	6.4	4.4	4.97
6531/4/C/B	40.03	NO	NO	6.1	3.5	4.0
6531/4/C/A	31.73	14.46	0.95	7.2	4.4	4.97
6531/C/B	40.03	NO	NO	8.0	7.7 a sbalzo	8.2 a sbalzo
6531/C/A	31.73	14.46	0.95	9.5	9.2 a sbalzo	9.77 a sbalzo



7531/2/C/D 7531/4/C/D



7531/2/C/B 7531/4/C/B



7531/3/C/D



7531/3/C/B

### soffioni COULEURS mm 350X175

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
7531/2/C/D	22.46	NO	NO	4.5	2.8	3.1
7531/2/C/B	20.50	NO	0.95	4.8	3.1	3.4
7531/4/C/D	22.46	NO	NO	5.2	2.9	3.2
7531/4/C/B	20.50	NO	0.95	5.5	3.2	3.5
7531/3/C/D	22.46	NO	NO	6.7	4.9	5.2
7531/3/C/B	20.50	NO	0.95	7.0	5.2	5.5



6531/2/D/B 6531/4/D/B



6531/2/D/A 6531/4/D/A



6531/D/B



6531/D/A

### soffioni COULEURS mm 450X450

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
6531/2/D/B	33.60	NO	NO	10.4	6.6	7.8
6531/2/D/A	30.84	21.58	1.87	12	8.0	9.34
6531/4/D/B	33.60	NO	NO	10.6	6.6	7.8
6531/4/D/A	30.84	21.58	1.87	12.2	8.0	9.34
6531/D/B	33.60	NO	NO	13.5	12.7 a sbalzo	13.9 a sbalzo
6531/D/A	30.84	21.58	1.87	15	14.2 a sbalzo	15.54 a sbalzo

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "COULEURS" THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "COULEURS" COLLECTION



7531/4/C/L

### soffioni COULEURS

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
7531/4/C/L	40.03	NO	NO	5.5	3.5	4.0

## DATI TECNICI PER IMPIANTO ELETTRICO COLLEZIONE "COULEURS" THECNICAL DATES FOR ELECTRICAL PLANT "COULEURS" COLLECTION



### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo della cromoterapia connessa a MINITOUCH, art. 6521/CR1 e 8821/CR1:

Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10A  
Output: DC3x 12V 1A 200 Hz  
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the chromotherapy linked at MINITOUCH, art. 6521/CR1 and 8821/CR1:

Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10A  
Output: DC3x 12V 1A 200 Hz  
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°



### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per MINITOUCH, art. 6521/CR1 e 8821/CR1 (non USA):

Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A  
Output: DC 5V 1A  
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the alimentary for MINITOUCH, art. 6521/CR1 and 8821/CR1 (no Usa):

Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A  
Output: DC 5V 1A  
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

### Caratteristiche tecniche:

gestione colori di un unico soffione  
unico ciclo cromoterapia + tre colori fissi (rosso, verde, blu)

### Thecnical featurig:

colours of one plate  
one chromotherapy cycle + three fixed colour (red, green, blue)



### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo della cromoterapia connessa a TOUCHSCREEN, art. 6521/CR e 8821/CR:

Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10 A  
Output: DC3x 24V 2A 200 Hz  
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the chromotherapy linked at TOUCHSCREEN, art. 6521/CR and 8821/CR:

Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10 A  
Output: DC3x 24V 2A 200 Hz  
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°



### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per TOUCHSCREEN, art. 6521/CR e 8821/CR (non USA):

Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A  
Output: DC 12V 3,5 A  
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the alimentary for TOUCHSCREEN, art. 6521/CR and 8821/CR (no Usa):

Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A  
Output: DC 12V 3,5 A  
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

### Caratteristiche tecniche:

gestione colori di più soffioni contemporaneamente  
quattro cicli cromoterapia distinti

### Thecnical featurig:

colours by more than one plate in one time  
four different chromotherapy cycles

### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per controllo da pulsante (non fornito):

Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A  
Output: 3x0,35 A 24V (max)  
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the alimentary driver pulse (not included):

Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A  
Output: 3x0,35 A 24V (max)  
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

### Caratteristiche elettriche Led RGB e limite d'utilizzo del faretto:

lux@1m 150 con lente 40°  
Resa luminosa 70 lumen  
3x350mA 3,8 V  
Temperatura di esercizio del led RGB: -30° ÷ +85°  
Temperatura di esercizio del faretto assemblato: 0° ÷ +45°

### Electrical characteristic led RGB and limit of use of small light:

lux@1m 150 with lens 40°  
light yield 70 lumen  
3x350mA 3,8 V  
Temperature of led exercise RGB: -30° ÷ +85°  
Temperature of small light exercise: 0° ÷ +45°

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "GRANDES ARCHES"

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "GRANDES ARCHES" COLLECTION

**Pressione minima di esercizio: 2 bar**

Minimum pressure: 2 bar

**Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar**

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

**Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)**

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

**Temperatura massima d'esercizio: 65°C**

Maximum temperature: 65°C

**Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico).**

Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten).



7513/6/A

6513/6/A

0913/6/A

### colonne doccia GRANDES ARCHES

Art.	Portata 4 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Portata 3 bar nebulizzatori l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
7513/6/A	16.6	21.42	NO	35.0	29.0	29.28
6513/6/A	23.8	16.49	NO	37.0	24.5	24.89
0913/6/A	23.8	NO	1.87	36.5	24.0	24.3

## DATI TECNICI PER IMPIANTO ELETTRICO COLLEZIONE "GRANDES ARCHES"

THECNICAL DATES FOR ELECTRICAL PLANT "GRANDES ARCHES" COLLECTION

### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo della cromoterapia connessa a touch:

Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10 A

Output: DC3x 24V 2A 200 Hz

Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the chromotherapy linked at touch screen:

Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10 A

Output: DC3x 24V 2A 200 Hz

Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per touch screen (non USA):

Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A

Output: DC 12V 3,5 A

Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the alimentary for touch screen (no Usa):

Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A

Output: DC 12V 3,5 A

Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

### Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per controllo da pulsante (non fornito):

Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A

Output: 3x0,35 A 24V (max)

Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

### Electric features and limit utilization of the alimentary driver pulse (not included):

Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A

Output: 3x0,35 A 24V (max)

Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

### Caratteristiche elettriche Led RGB e limite d'utilizzo del faretto:

lux@1m 150 con lente 40°

Resa luminosa 70 lumen

3x350mA 3,8 V

Temperatura di esercizio del led RGB: -30° ÷ +85°

Temperatura di esercizio del faretto assemblato: 0° ÷ +45°

### Electrical characteristic led rgb and limit of use of small light

lux@1m 150 with lens 40°

light yield 70 lumen

3x350mA 3,8 V

Temperature of led exercise RGB: -30° ÷ +85°

Temperature of small light exercise: 0° ÷ +45°

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "ETOILE"

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "ETOILE" COLLECTION

**Pressione minima di esercizio: 2 bar**

Minimum pressure: 2 bar

**Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar**

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

**Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)**

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

**Temperatura massima d'esercizio: 65°C**

Maximum temperature: 65°C

**Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico).**

Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten).



7531/3/A - LB - LW



7531/3/B - LB - LW



7531/3/C - LB - LW



7531/LB - LW



7531/1/LB - LW

### soffioni ETOILE - quadro

Art.	Pressione intervento limitatore Bar	Portata 4 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
7531/3/A	0.90	10	0.5	2.3	1.7	1.76
7531/3/A/LB	1.01	10	0.5	3.0	2.4	2.5
7531/3/A/LW	1.01	10	0.5	3.0	2.4	2.5
7531/3/B	0.90	10	0.5	3.8	3.2	3.26
7531/3/B/LB	1.01	10	0.5	4.5	3.9	4.0
7531/3/B/LW	1.01	10	0.5	4.5	3.9	4.0
7531/3/C	0.90	10	0.5	5.2	4.6	4.66
7531/3/C/LB	1.01	10	0.5	5.9	5.1	5.2
7531/3/C/LW	1.01	10	0.5	5.9	5.1	5.2
7531/1/LB	1.01	10	0.5	3.7	3.4	3.5
7531/1/LW	1.01	10	0.5	3.7	3.4	3.5
7531/LB	1.01	10	0.5	3.6	3.15 a sbalzo	3.35 a sbalzo
7531/LW	1.01	10	0.5	3.6	3.15 a sbalzo	3.35 a sbalzo



8031/3/A - LB - LW



8031/3/B - LB - LW



8031/3/C - LB - LW



8031/LB - LW



8031/1/LB - LW

### soffioni ETOILE - ovale

Art.	Pressione intervento limitatore Bar	Portata 4 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
8031/3/A	0.90	10	0.5	1.8	1.2	1.22
8031/3/A/LB	0.77	10	0.5	2.2	1.6	1.67
8031/3/A/LW	0.77	10	0.5	2.2	1.6	1.67
8031/3/B	0.90	10	0.5	3.0	2.4	2.42
8031/3/B/LB	0.77	10	0.5	3.4	2.8	2.87
8031/3/B/LW	0.77	10	0.5	3.4	2.8	2.87
8031/3/C	0.90	10	0.5	4.1	3.5	3.57
8031/3/C/LB	0.77	10	0.5	4.5	3.9	3.97
8031/3/C/LW	0.77	10	0.5	4.5	3.9	3.97
8031/1/LB	0.77	10	0.5	4.2	3.9	3.97
8031/1/LW	0.77	10	0.5	4.2	3.9	3.97
8031/LB	0.77	10	0.5	2.8	2.2 a sbalzo	2.4 a sbalzo
8031/LW	0.77	10	0.5	2.8	2.2 a sbalzo	2.4 a sbalzo

# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI



0431/3/A - LB - LW



0431/3/B - LB - LW



0431/3/C - LB - LW



0431/LB - LW



0431/1/LB - LW

## soffioni ETOILE - tondo

Art.	Pressione intervento limitatore Bar	Portata 4 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
0431/3/A	1.05	10	0.5	2.0	1.4	1.46
0431/3/A/LB	0.70	10	0.5	2.7	2.1	2.2
0431/3/A/LW	0.70	10	0.5	2.7	2.1	2.2
0431/3/B	1.05	10	0.5	3.4	2.8	2.86
0431/3/B/LB	0.70	10	0.5	4.1	3.5	3.6
0431/3/B/LW	0.70	10	0.5	4.1	3.5	3.6
0431/3/C	1.05	10	0.5	4.5	3.9	3.96
0431/3/C/LB	0.70	10	0.5	5.2	4.6	4.7
0431/3/C/LW	0.70	10	0.5	5.2	4.6	4.7
0431/1/LB	0.70	10	0.5	3.4	3.0	3.1
0431/1/LW	0.70	10	0.5	3.4	3.0	3.1
0431/LB	0.70	10	0.5	3.0	2.6	2.8
0431/LW	0.70	10	0.5	3.0	2.6	2.8



7531/D - LB - LW

## soffioni ETOILE - deviatore

Art.	Portata 3 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
7531/D	17.00	15	1	6.3	5.9	5.85
7531/D/LW	17.00	15	1	6.5	6.1	6.05
7531/D/LB	17.00	15	1	6.5	6.1	6.05

## DATI TECNICI PER IMPIANTO ELETTRICO COLLEZIONE "ETOILE"

### THECNICAL DATES FOR ELECTRICAL PLANT "ETOILE" COLLECTION

#### Caratteristiche elettriche Led monocromatici e limite d'utilizzo del faretto:

Blue: 2,2 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V= 25°C, ± 10%

White: 1,1 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V = 25°C, ± 10%

Temperatura di esercizio del led RGB: -30° ÷ +85°

Temperatura di esercizio del faretto assemblato: 0° ÷ +45°

#### Electrical characteristic monochromatic led and limit of use of small light:

Blue: 2,2 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V= 25°C, ± 10%

White: 1,1 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V = 25°C, ± 10%

Temperature of led exercise RGB: -30° ÷ +85°

Temperature of small light exercise: 0° ÷ +45°

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "SLIM"

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "SLIM" COLLECTION

**Pressione minima di esercizio: 2 bar**

Minimum pressure: 2 bar

**Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar**

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

**Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)**

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

**Temperatura massima d'esercizio: 65°C**

Maximum temperature: 65°C

**Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico).**

Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten).



7531/D/SL



8831/D/SL

### soffioni SLIM

Art.	Portata 3 bar pioggia l/min.	Portata 3 bar cascata l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
7531/D/SL	17.00	15	1	3.8		
8831/D/SL	17.00	15	1	3.7		



754076



754077



754078



754079

### soffioni SLIM - quadro

Art.	Pressione intervento limitatore Bar	Portata 3 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
754076	0.90	10	0.5	0.90	=	0.96
754077	1.69	10	0.5	1.90	=	2.05
754078	2.37	10	0.5	3.00	=	3.30
754079	2.74	10	0.5	4.50	=	5.00



804038



804039

### soffioni SLIM - ovale

Art.	Pressione intervento limitatore Bar	Portata 3 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
804038	0.90	10	0.5	0.60	=	0.63
804039	2.42	10	0.5	1.60	=	1.75



044049



044050



044051



044052

### soffioni SLIM - tondo

Art.	Pressione intervento limitatore Bar	Portata 3 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
044049	1.05	10	0.5	0.80	=	0.86
044050	1.51	10	0.5	1.50	=	1.62
044051	1.76	10	0.5	2.50	=	2.70
044052	2.27	10	0.5	3.80	=	4.10

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "CASCADE"

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "CASCADE" COLLECTION

**Pressione minima di esercizio: 2 bar**

*Minimum pressure: 2 bar*

**Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar**

*Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar*

**Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)**

*Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)*

**Temperatura massima d'esercizio: 65°C**

*Maximum temperature: 65°C*

**Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico).**

*Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten).*



8031



8831/L



7531/L



7531

### lame a muro CASCADE

Art.	Portata 3 bar cascata l/min.	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
8031	24.13	2.2	1	1.13
8831/L	20.23	3	1	=
7531/L	20.23	3	1	=
7531	16.74	3.25	1	1.08

## DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO "COMPLEMENTI DOCCIA"

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "SHOWER COMPLEMENTS"

**Pressione minima di esercizio: 2 bar**

*Minimum pressure: 2 bar*

**Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar**

*Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar*

**Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)**

*Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)*

**Temperatura massima d'esercizio: 65°C**

*Maximum temperature: 65°C*

**Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico).**

*Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten).*



755003



655018



055115



445004



915001



030



805006

### doccette

Art.	Portata 3 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
755003	12	1	0.225	=	=
655018	12	1	0.126	=	=
055115	14	1	0.387	=	0.462
445004	12	1	0.061	=	=
915001	12	1	0.12	=	0.22
030	12	1	0.243	=	0.288
805006	12	1	0.126	=	=



095001



805001



055116

### body-jet

Art.	Portata 3 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
095001	6	1	0.3	0.2	=
805001	6	1	0.3	0.2	=
055116	6	1	0.26	0.16	=



655060



045115



055068



035370



805005

### soffioni tradizionali

Art.	Portata 3 bar pioggia l/min.	Pressione esercizio minima Bar	Peso a vuoto kg	Peso sola parte esterna kg	Peso parte esterna con acqua kg
655060	23	0.5	1.8	=	1.9
045115	40	0.5	0.46	=	0.83
055068	33	0.5	1.0	=	2.6
035370	34	0.5	1.5	=	3
805005	21	0.5	0.76	=	0.86

## PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX

Spruzzi di malta e tracce di cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantità d'acido fosforico. Risciacquare con acqua (preferibilmente deionizzata) e asciugare. L'acqua deionizzata riduce il rischio di lasciare macchie.

Prodotti specifici sono disponibili presso ditte specializzate nelle finiture. Si consiglia di non utilizzare mai nessun tipo di prodotto indicato specificamente per la rimozione della malta o acido cloridrico diluito: se questi venissero accidentalmente usati o versati sull'acciaio inossidabile, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

I prodotti più sicuri ed efficaci per rimuovere impronte o altri tipi di macchie sono l'acqua saponata o un detergente blando.

L'acciaio inossidabile con finitura a specchio può essere pulito con prodotti specifici solitamente usati per la pulizia del vetro. L'importante è che non contengano cloruri. Non utilizzare prodotti abrasivi in quanto possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici di acciaio inossidabile.

In alternativa, per rimuovere una contaminazione, può essere usato uno specifico prodotto per la pulizia dell'acciaio inossidabile contenente acido fosforico; ricordarsi poi di risciacquare con acqua deionizzata e asciugare la parte pulita. E' consigliabile trattare l'intera superficie inox, per evitare l'effetto "a chiazze".

Tra i prodotti di pulizia che NON devono essere usati sull'acciaio inossidabile:

- prodotti contenenti cloruri, specialmente quelli contenenti acido cloridrico
- candeggine a base di acido ipoclorico. Se queste vengono accidentalmente versate su qualsiasi superficie inox, devono essere risciacquate abbondantemente con acqua pulita
- prodotti usati per pulire l'argento

Per rimuovere uno sporco leggero o le impronte, è consigliabile usare un panno umido o di pelle scamosciata.

Per lo sporco più pesante, sono consigliabili le spugnette di nylon. Assolutamente da non usare sono invece le pagliette abrasive e quelle metalliche non inox che, oltre a graffiare la superficie, possono lasciare depositi di acciaio al carbonio che, in presenza di umidità, potrebbero dar luogo a macchie di ruggine.

Dove l'acqua è stata usata come mezzo di pulizia o risciacquo, specialmente nelle aree con notevole presenza di calcare, bisogna immediatamente asciugare la superficie per prevenire la comparsa di nuove macchie. L'uso dell'acqua deionizzata impedirà la formazione di calcare.

Per evitare contaminazioni causate da particelle di ferro, bisogna assicurarsi che gli utensili per la pulizia scelti non siano stati usati precedentemente su acciaio al carbonio. I materiali per la pulizia dei manufatti di acciaio inossidabile devono, infatti, essere esclusivamente riservati a questo scopo.

La pulizia deve essere fatta prima che si crei un eccessivo accumulo di sporco o di impronte, in modo tale che lo sforzo e il costo della pulizia, nonché il rischio di scalfire o alterare l'aspetto della superficie, vengano ridotti al minimo.

## CLEANING AND MAINTENANCE OF STAINLESS STEEL SURFACES

*Mortar and cement splashes can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water (preferably deionised water) and dry. Deionised water reduces the risk of water staining marks.*

*Proprietary products are available from specialists finishing companies. Never allow mortar removers or diluted hydrochloric acid to be used on stainless steel. If they have accidentally been applied to or spilled over the stainless steel, rinse generously with fresh water.*

*To remove fingerprints and other marks, soapy water or a mild detergent are usually safe and successful.*

*Mirror-polished stainless steel can be cleaned with glass cleansers. These products should be selected chloride-free.*

*Scouring powers should not be used as these products can leave permanent scratches on stainless steel surfaces.*

*Alternatively, use a proprietary stainless steel cleaner containing phosphoric acid to remove contamination, rinse with deionised water and dry. It is advisable that the entire surface of the component is treated so that a patchy appearance is avoided.*

*Cleaners that should NOT be used on stainless steels include:*

- chloride-containing cleansers, especially those containing hydrochloric acid
- hypochlorite bleaches should not be used on stainless steels; if applied accidentally or spilled on stainless steel surfaces, should be rinsed off immediately with liberal amounts of fresh water
- silver-cleaners must not be used on stainless steel

*A damp cloth or chamois leather will usually be suitable for removing normal soiling, fingerprints, etc.*


*For more stubborn dirt, nylon pads are usually satisfactory. Non-stainless steel based scouring pads, cleaning wool or wire brushes must not be used on stainless steel. Apart from scratching the surface, these pads can leave carbon steel deposits on the stainless surface, which can subsequently develop into rust spots, if the surface becomes wet.*

*Where water has been used for cleaning or rinsing, wiping the surface dry to prevent watermarks, especially in hard water areas may be advisable. The use of deionised water will prevent the formation of hard water staining.*

*To avoid "cross-contamination" from iron particles, ensure that cleaning utensils have not been used for "ordinary" (i.e. carbon) steel before. Cleaning materials for use on stainless steel items should preferably be reserved exclusively for that purpose.*


*Cleaning should be done before there is a visible build up of soiling or finger-marking, so that the effort and cost of cleaning is minimised along with the risk of marking or altering the appearance of the surfaces.*

comandi termostatici ad alta portata | 1 uscita




Portata acqua miscelata a 38°C *Mixed flow rate 38°C*

Pressione (bar) Pressure (bar)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata OUT 1 (l/min) Flow rate OUT 1 (l/min)	0	13	22	27	31	35	37	40	42	45	47




# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

comandi termostatici ad alta portata | 2 uscite




Portata acqua miscelata a 38°C *Mixed flow rate 38°C*

Pressione (bar) <i>Pressure (bar)</i>	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata OUT 1 (l/min) <i>Flow rate OUT 1 (l/min)</i>	0	13	22	27	31	35	37	40	42	45	47
Portata OUT 1+2 (l/min) <i>Flow rate OUT 1+2 (l/min)</i>	0	15	24	30	35	40	43	46	48	51	53




REVIRE  
DATI TECNICI

comandi termostatici ad alta portata | 3 uscite



Portata acqua miscelata a 38°C Mixed flow rate 38°C

Pressione (bar) Pressure (bar)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata OUT 1 (l/min) Flow rate OUT 1 (l/min)	0	13	22	27	31	35	37	40	42	45	47
Portata OUT 1+2 (l/min) Flow rate OUT 1+2 (l/min)	0	15	24	30	35	40	43	46	48	51	53
Portata OUT 1+2+3 (l/min) Flow rate OUT 1+2+3 (l/min)	0	16	25	32	37	42	45	47	49	51	54



# COMPOSIZIONI DOCCIA E DATI TECNICI

comandi termostatici ad alta portata | 4 uscite



0912/4H

0912/4H/P

8012/4H

8012/4H/P

8812/4H

8812/4H/P

0512/4H

0512/4H/P

quadro


ovale

tondo

life original

Portata acqua miscelata a 38°C Mixed flow rate 38°C

Pressione (bar) Pressure (bar)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata OUT 1 (l/min) Flow rate OUT 1 (l/min)	0	13	22	27	31	35	37	40	42	45	47
Portata OUT 1+2 (l/min) Flow rate OUT 1+2 (l/min)	0	15	24	30	35	40	43	46	48	51	53
Portata OUT 1+2+3 (l/min) Flow rate OUT 1+2+3 (l/min)	0	16	25	32	37	42	45	47	49	51	54
Portata OUT 1+2+3+4 (l/min) Flow rate OUT 1+2+3+4 (l/min)	0	16	25	33	38	42	45	47	50	51	54



REVIRE  
DATI TECNICI

deviatori ad alta portata | 2 uscite



**7703/2H**  
quadro



**8103/2H**  
ovale




**8803/2H**  
tondo



**0503/2H**  
life original

**Portata acqua miscelata a 38°C Mixed flow rate 38°C**

Pressione (bar) Pressure (bar)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata OUT 1 (l/min) Flow rate OUT 1 (l/min)	0	28	40	48	57	63	70	-	-	-	-
Portata OUT 2 (l/min) Flow rate OUT 2 (l/min)	0	25	38	46	54	60	65	-	-	-	-



deviatori ad alta portata | 3 uscite



**7703/3H**  
quadro



**8103/3H**  
ovale




**8803/3H**  
tondo



**0503/3H**  
life original

Portata acqua miscelata a 38°C *Mixed flow rate 38°C*

Pressione (bar) Pressure (bar)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata OUT 1 (l/min) Flow rate OUT 1 (l/min)	0	24	32	39,5	47	53	58	60,5	62	63	63,5
Portata OUT 2 (l/min) Flow rate OUT 2 (l/min)	0	22	30	37,5	44	48	52,5	56	60	61	61,5
Portata OUT 3 (l/min) Flow rate OUT 3 (l/min)	0	22	30	37	43	47	52,5	55	58,5	59,5	60



deviatori ad alta portata | 5 uscite



7703/5H

quadro



8103/5H

ovale



8803/5H

tondo




0503/5H

life original

Portata acqua miscelata a 38°C *Mixed flow rate 38°C*

Pressione (bar) Pressure (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Portata OUT 1 (l/min) Flow rate OUT 1 (l/min)	0	25,5	37	47	54	58,5	65	-	-	-	-
Portata OUT 2 (l/min) Flow rate OUT 2 (l/min)	0	25,5	37	47	54	58,5	65	-	-	-	-
Portata OUT 3 (l/min) Flow rate OUT 3 (l/min)	0	25,5	37	47	54	58,5	65	-	-	-	-
Portata OUT 5 (l/min) Flow rate OUT 5 (l/min)	0	25,5	37	47	54	58,5	65	-	-	-	-



## COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).

Blocco di sicurezza a 38 °C

Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)

Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C

Pressione minima di esercizio: 0.5 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)

Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar

Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque

Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE:

- 1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
- 2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
- 3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
- 4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

TERMOSTATICO CON PIASTRE SINGOLE NON VINCOLATE:

Per i termostatici con piastre singole (art. 0912/SH, 8012/SH, 8812/SH, 0512/SH) è possibile l'installazione del gruppo termostatico separato; le uscite (art. 0908/H, 8008/H, 8808/H, 0508/H) possono essere installate in quantità e posizione a seconda delle esigenze.

FUNZIONAMENTO:

Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo

Impianti centralizzati

Caldaie murali e da terra ad accumulo

ATTENZIONE:

Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

## HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).

Safety block at 38° C

Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)

Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)

Suggested temperature differential: 50°C

Minimum pressure of working: 0.5 bar

Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)

Pressure of working advised: 3 bar

Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing

Supplied with steel filter to keep the impurity out

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS:

- 1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
- 2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are set up in the horizontal position).
- 3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
- 4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

THERMOSTATIC MIXER WITH THE OPTION OF SEPARATE WALL CONTROL:

A separated thermostatic group installation is possible for single-plated thermostatics; regarding quantity and positioning of thermostatic exits, they can be installed according to one's needs.

INSTRUCTIONS:

It works both with electrical and gas water heater

Central heating systems

Wall and floor boiler

ATTENTION:

It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).